

Motor

Bohrung x Hub (in mm)	76 x 63
Gemischaufbereitung	PGM-FI Benzineinspritzung
Verdichtung	10,7 : 1
Hubraum (in cm ³)	286
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor
Zündung	Transistorzündung
Max. Leistung (in kW (PS) bei min-1 (95/1/EC))	23 (31) / 8.500
Max. Drehmoment (in Nm bei min-1 (95/1/EC))	28 / 7.500
Starter	Elektrostarter
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	k.A.

Kraftstoffverbrauch

CO ₂ Emission kombiniert (g/km)	73 g/km
Verbrauch nach WMTC (l/100km)	3,2L/100 km

Kraftübertragung

Endantrieb	Kette
Getriebe	6 Gang

Abmessungen

Lenkkopfwinkel	24°
Länge x Breite x Höhe (in mm)	2.012 x 802 x 1.052
Rahmen	Stahlrohrrahmen
Tankinhalt (in Liter)	10
Bodenfreiheit (in mm)	151
Scheinwerfer	LED
Sitzhöhe (in mm)	799
Radstand (in mm)	1352

Fahrwerk

Bremse vorne	ABS, 296 mm Einscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen
Bremse hinten	ABS, 220 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange
Radaufhängung vorne	Upside-Down Teleskopgabel
Radaufhängung hinten	Schwinge, ProLink Aufhängung
Bereifung vorne	110/70-17
Bereifung hinten	150/60-17
Felge vorne	k,A,
Felge hinten	k,A,
Federweg vorne (in mm)	130
Federweg hinten (in mm)	107

Gewichte in kg

Zul. Gesamtgewicht (in kg)	k.A.
Max. Zuladung (in kg)	k.A.
Gewicht vollgetankt (in kg)	143

Instrumente & Elektronik

Instrumente	LCD-Display
Rücklicht	LED
